

Belgium	Latvia
Bulgaria	Lithuania
Czech Republic	Netherlands
Denmark	Norway
Finland	Poland
Germany	Russia
Great Britain	Sweden
Hungary	



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название: Антифриз **GlycoCool G Longlife Premium в готовом виде**

Номер: **CRX4826, CRX4625, CRX4913**

Поставщик: Kemetyl Polska, Sp. z o.o.,
Ал. Ерозолимские, 146, 02-305 Варшава, Тел. +48 22 822 5390

Упаковка: Стальные бочки объемом 20-209 л., бочки из полиэтилена высокой плотности объемом 1000 л.

Антифриз GlycoCool G Longlife Premium – это вещество, имеющее такие же характеристики, что и Glycoshell Longlife. Glycoshell Longlife можно заменить на GlycoCool G Longlife Premium во всех рекомендуемых и фактических сферах применения. Данные жидкости могут быть совмещены, гарантируя максимально высокий уровень защиты охлаждающей системы.

1. Состав/информация об ингредиентах:

Антифриз GlycoCool G Longlife Premium – это охлаждающая жидкость двигателя, в состав которой не входят амины, фосфаты (NAP) и силикаты, бораты. Жидкость основана на моноэтиленгликоле. Антифриз GlycoCool G Longlife Premium содержит упаковку ингибитора коррозии с органическими кислотами.

Антифриз GlycoCool G Longlife Premium соответствует требованиям стандартов ASTM D3306, BS 6580:2010, AFNOR NF R15-601, SAE J1034, ÖNORM V5123 и PN-C40007. Антифриз GlycoCool G Longlife Premium соответствует или превосходит требования большинства производителей автомобилей.

2. Область применения

Использование антифриза GlycoCool G Longlife Premium во всех современных моделях автомобильных двигателей гарантирует отличную защиту от замерзания, коррозии и перегрева. Вещество эффективно защищает от коррозии в системе охлаждения двигателей из черных металлов и алюминия. Антифриз обеспечивает высокую степень защиты от коррозии всех важных деталей, каналов охлаждения в блоке и цилиндрической головке, радиатора, водяного насоса и нагревателя.

Антифриз GlycoCool G Longlife Premium, разработанный с использованием новейших технологий, остается эффективным в течение длительного периода времени. Периодичность замены охлаждающей жидкости установлена производителями автомобилей. Антифриз GlycoCool G Longlife Premium гарантирует безопасность при контакте со всеми деталями автомобиля и соответствует следующим стандартам OEM:

Bentley	TL 774 D/F
Lamborghini	TL 774 D/F
MAN	MAN 324 SNF
Mercedes-Benz	DBL 7700.30, стр. 325.3
Mini Cooper D (выпуск до 2007)	
MTU	MTL 5048
Porsche (выпуск до 1996)	
Scania	TI 02-98 0813 T/B/M sv
VW/Audi/Seat/Skoda	TL 774-D/F

Belgium	Latvia
Bulgaria	Lithuania
Czech Republic	Netherlands
Denmark	Norway
Finland	Poland
Germany	Russia
Great Britain	Sweden
Hungary	



3. Методика использования:

Вещество готово к использованию.

Для обеспечения максимальной защиты системы охлаждения рекомендуется полностью слить жидкость в системе, промыть, а затем залить отфильтрованный антифриз GlycoCool G Longlife Premium. Запустите двигатель и прогрейте его с помощью включенного нагревателя, а затем полностью заполните систему антифризом GlycoCool G Longlife Premium. Всегда следуйте рекомендациям производителя вашего транспортного средства.

4. Совместимость:

Особое преимущество охлаждающей жидкости GlycoCool G Longlife Premium в том, что она обеспечивает лучшую защиту алюминиевых радиаторов и более длительный период замены масла при условии использования GlycoCool G Longlife Premium в чистом виде. Смешивание с другими охлаждающими жидкостями осуществляется только в исключительных случаях. Вещество разбавляется водой в соотношении 1:1.

5. Физические и химические свойства:

Химическая природа Моноэтиленгликоль с ингибиторами

Внешний вид Прозрачная жидкость без твердых примесей,

Цвет пурпурный

Свойства	Плотность при 20°C	1.122 – 1.125 г/см ³	DIN 51 757-4
	Вязкость, мм²/с при 20°C	3,0 – 5,0	DIN 51 562
	Рефракция при 20°C	1.432 – 1.436	DIN 51 423
	Точка кипения	>160°C	ASTM D1120
	Точка возгорания	>120°C	DIN ISO 2592
	Уровень pH value	8.2 – 8.6	ASTM D1287
	Запас щелочности	8.5 - 11 мл	ASTM D1121
	Зольность	макс. 2%	ASTM D 1119
	Водосодержание	макс. 3%	DIN 51 777-1

Растворимость Растворяется в воде в любых пропорциях

6. Идентификация источников опасности:

Код безопасности: Xn опасное, R22 опасное при проглатывании.

Данный документ соответствует требованиям ЕС 1907/2006.

7. Срок хранения:

Срок хранения антифриза GlycoCool G Longlife Premium составляет 3 года в герметичных контейнерах при температуре 30°C. Оцинкованные контейнеры не рекомендуется в связи с возможностью возникновения коррозии.

8. Техника безопасности и охрана окружающей среды:

Для ознакомления представлен паспорт безопасности вещества, соответствующий требованиям ЕС 1907/2006. Вещество классифицируется как: Xn опасное R22 опасное при проглатывании. Номер ООН отсутствует.

Более детальная информация представлена в паспорте безопасности вещества.

Дата выпуска: 11.08.2014

Информация в данном документе основана на полученных знаниях и опыте. Учитывая разнообразные факторы, влияющие на товар во время использования, указанные данные не освобождают от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов. Указанные данные не имеют юридически обоснованной гарантии и соответствия. Пользователь берет на себя ответственность за соблюдение всех прав и законодательства.